

TWISTEC® Color-Head



Eigenschaften

- Mit verzinktem Gewinde
- 6kt. Color-Bohrschraube SW 8 mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Dichtscheibe 14 mm mit aufgezogener EPDM-Dichtung
- Für Verschraubungen in Holz, Gewinde Ø 4,8 mm, reduzierte Bohrspitze
- Die Beständigkeit der Farbschicht ist nur bei Verwendung des Spezialadapters 451M8P zur Einschraubung gegeben

Farben	RAL-Code
Signalgelb	1003
Hellelfenbein	1015
Oxidrot	3009
Braunrot	3011
Tomatenrot	3013
Korallenrot	3016
Enzianblau	5010
Olivgrün	6003
Moosgrün	6005
Flaschengrün	6007
Tannengrün	6009
Resedagrün	6011
Chromoxidgrün	6020
Blassgrün	6021
Kieferngrün	6028
Silbergrau	7001
Schiefergrau	7015
Anthrazitgrau	7016
Umbragrau	7022
Graphitgrau	7024
Lichtgrau	7035
Achatgrau	7038
Kupferbraun	8004
Rotbraun	8012
Sepiabraun	8014
Mahagonibraun	8016
Schokoladenbraun	8017
Graubraun	8019
Cremeweiß	9001
Grauweiß	9002
Signalschwarz	9004
Tiefschwarz	9005
Weißaluminium	9006
Graualuminium	9007
Reinweiß	9010
Graphitschwarz	9011



www.twistec-schrauben.com

Artikelnummer
292PVZ48x (Länge + RAL Farbe)

Lieferbare Längen
20 mm
35 mm
60 mm
80 mm



Adapter Spezial SW 8+

Art.-Nr.	Preis/Stk.
451M8P	12,56 €

Art.-Grp.: 3410

Die tatsächlichen RAL-Farben können druckbedingt von den hier aufgeführten Farben abweichen. Im Zweifelsfall ziehen Sie bitte ein RAL-Farbkarte hinzu.